

# iD Inspiration Click Solid 30

## Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 10582	Heterogenní PVC podlahové krytiny
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	31 mírná zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,30 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	8900 g/m <sup>2</sup>
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Povrchová úprava		TEKTANIUM®
Synchronizovaný gravír		Ano
Zkosení hran		bez zkosených hran 4 sides
Metoda pokládky		Click
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0197-0054-DoP-2021-02
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤  1  mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	5 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Tepelná propustnost	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> •K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vynikající odolnost
Protiskluznost	DIN 51130	R9 R10
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Soudržnost vrstev	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
Celkový recyklovaný obsah (up to)		35 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		13,38 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		6,79 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Rozměry a vzory		
Lamela	Lamela 1211 x 190,5mm - 7 Lamela=1,61 m <sup>2</sup> /karton - 56 karton/paleta Lamela 240 x 1491 mm - 5 Lamela=1,79 m <sup>2</sup> /karton - 51 karton/paleta	
Čtverec	Dílec 323,8 x 601 mm - 9 Čtverec=1,75 m <sup>2</sup> /karton - 54 karton/paleta Dílec 490 x 991 mm - 3 Čtverec=1,46 m <sup>2</sup> /karton - 62 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	42	

Synchronizovaný gravír: na referencích Authentics

Protiskluznost DIN: R9/R10 v závislosti na gravíru

Typ zkosení hran se liší u jednotlivých dekorů. (viz. webové stránky)



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (05/09/2023). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.