

ROZMĚRY

Kolekce	SMALL PLANKS	TILES
Šířka	189 mm	303 mm
Délka	1251 mm	610 mm
Počet lamel v krabici	12 Dilce	15 Dilce
m ² v krabici	2,837 m ²	2,772 m ²
Hmotnost v krabici	18,606 kg	18,19 kg
Hustota	ISO 23997 1610±50 kg/m ³	1610±50 kg/m ³
Celková tloušťka	ISO 24346 4 mm	4 mm
Povrchová úprava	Pokročilá PU - Povrchová úprava s technologií Scratch & Stain Guard	
Pere a drážka	Unilic connection	

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

Třída použití	EN ISO 10874	Třída 33
Norma výrobku	EN 16511:2014 + A1:2019	
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: viz zadní strana balení
Záruka	v obytných prostorech komerčních prostorech	25 let 5 let - Na vyžádání do 15 let

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY QUICK-STEP
Odolnost proti opotřebení	EN 16511:2014 + A1:2019		V pořádku	V pořádku
Odolnost proti nárazu	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	V pořádku mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kolečková židle	EN 425	25000 cyklů	Bez podložkou Na podložce HEAT Na podložce COMFORT Na podložce TRANSIT	≥ 25000 cyklů ≥ 25000 cyklů ≥ 10000 cyklů ≥ 10000 cyklů
Přemístování nábytku	EN 424	Stopa 0,1 mm/32 kg	/	Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	Aceton - Káva -NaOH -H2O2 - Krém na boty	≤ 0,2 mm	V pořádku
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2			stupeň 5 Beze změn
Bobtnání	ISO 24336		≤ 18%	bez bobtnání
Odchylky rozměrů	ISO 23999	6 h při 80 °C zdvihání	≤ 0,25% < 1 mm	V pořádku V pořádku
Požární klasifikace	EN 13501-1		Třída > 6	Bfl-s1
Odolnost proti UV záření	ISO 105 B02	Modrá reference		Třída 8
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893			DS
Podlahové vytápění		Vhodná pro všechny standardní vytápěcí systémy v cementové podlaze. Omezené použití s vytápěcí fólie a alternativami. Max. kontaktní teplota ≤ 27 °C. Viz samostatné pokyny pro instalaci.		

Životní prostředí & certifikáty

AFSET			A+
Emise formaldehydu	EN 14041:2004 / AC: 2006	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	<zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AqBB požadavky po 28 dnech <1000 µg/m ³	< 20 µg/m ³
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium		Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a B (seznam kandidátů)		Není obsažen
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Kompatibilní
Změkčovadlo	Změkčovadlo bez ortho-ftalátu		
Obsah recyklatů	Pouze INTERNI recyklované materiály		

